



**Art.-Nr: AGW403SC-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, 3 h, 50m, IP40, Zink-Druckguss, Anthrazit,**  
**Piktogramm nach Angabe**



Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Das gewünschte Piktogramm (Pfeil rechts, links, oben oder unten) ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/AGW403SC-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/AGW403SC-AZ)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Erkennungsweite       | 50m                                     |
| Piktogramm            | Einzel n.A.                             |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                               |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie              |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 3 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 180 V - 250 V                           |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz                                   |



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Leistung max.            | 4,2 W           |
| Leistung DS              | 3,3 W           |
| Leistung BS              | 0,9 W           |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe                    | 51 mm           |
| Breite                   | 517 mm          |
| Höhe                     | 296 mm          |
| Gewicht                  | 2.91            |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.56            |
| Schalteingang            | Ja              |
| Notlichtblockierung      | Nein            |
| Batterieanschluss        | Stecker         |
| Dimmfunktion             | Nein            |
| Zolltarifnummer          | 94056180        |
| GTIN                     | 4260766554193   |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



Stand: 02.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.