



Art.-Nr: YVA-1560A-55M-CCT-S
LED-Wannenleuchte, Serie VASCA
Wand/Deckenleuchte, 1568x99x82mm



LED Wannenleuchte"VASCA"

LED-Wannenleuchte, Serie VASCA, IP66, IK08. Gehäuse aus Polycarbonat. Prismatischer Diffusor aus PC, UV-resistent. Befestigung des Diffusors mit Edelstahlclipsen. LED Platine einzeln austauschbar. Betriebsgerät schaltbar eingebaut. Durchgangsverdrahtung vorhanden. DC tauglich. Die Leistung (36-55W) und Farbtemperatur (3000-4000-5000K) ist jeweils per Dip-Schalter einstellbar



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/
YVA-1560A-55M-CCT-S](http://www.rp-group.com/de/item/YVA-1560A-55M-CCT-S)



TECHNISCHE DATEN

Abmessungen	
Produktmaße Länge	1568 mm
Produktmaße Breite	99 mm
Produktmaße Höhe	82 mm
Produktgewicht	2.2 kg
Verpackungsmaße	
Verpackungsmaße Länge	1585 mm
Verpackungsmaße Breite	102 mm
Verpackungsmaße Höhe	90 mm
Gewicht inkl. Verpackung	2.5 kg
Farbe	
Farbe	weiß
Gehäusematerial	
Gehäusematerial	Polycarbonat
Zertifizierung	
Leuchtentyp	Allgemeinleuchte
Zertifizierung	CE, EMC, RoHS
Schutzklasse	1
Schutzart (IP)	IP66
Stoßfestigkeitsgrad (IK)	8



Glühdrahtprüfung	850 °C
Elektrischer Anschluss	
Anschlussquerschnitt	1,5 mm ²
Dimmungsart	Nein
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Einschaltstrom	30 A
Leistungsfaktor	0,95 PF
Stromversorgung	
Anzahl Netzteile an LS B10A	9 Stk.
Anzahl Netzteile an LS B16A	16 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C10A	15 Stk.
Anzahl Netzteile an LS C16A	27 Stk.
DC-Tauglichkeit	Ja
Elektrische Ausführung	mit internem Betriebsgerät, Schaltbar
Lighttechnische Daten	
Lichtquelle	LED
Leistung Leuchtmittel	36-55 W
Versorgungsspannung	220-240 V
Bemessungslichtstrom	4400-7700 lm
Farbwiedergabeindex	>80 Ra
Farbtoleranz	2
Abstrahlwinkel	120 °
Farbtemperatur	3000/4000/5000 K
Lichtfarbe	827-865
UGR	24
Lebensdauer	100000 h, L80
Temperaturen	
Umgebungstemperatur (Min)	-20 °C
Umgebungstemperatur (Max)	40 °C
Montageart	
Montageart	Universal

Stand: 12.05.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.