



**Art.-Nr: AGDC408SC-AZ**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Seil Deckenaufbau, 8 h, 50m, IP40, Zink-Druckguss,**  
**Anthrazit, Piktogramm nach Angabe**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte mit Seilabhängung zur Deckenaufbaumontage. Die Kennzeichnung der Rettungs- und Fluchtwege kann wahlweise ein- oder beidseitig erfolgen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Zwei gewünschte Piktogramme (Pfeil rechts, links, oben, unten oder weiß) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AGDC408SC-AZ](http://www.rp-group.com/de/item/AGDC408SC-AZ)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Seil Deckenaufbau                       |
| Erkennungsweite       | 50m                                     |
| Piktogramm            | Einzeln n.A.                            |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | Anthrazit                               |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie              |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 8 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 180 V - 250 V                           |



|                          |                 |
|--------------------------|-----------------|
| Eingangsfrequenz         | 50 Hz           |
| Leistung max.            | 2,6 W           |
| Leistung DS              | 1,7 W           |
| Leistung BS              | 0,9 W           |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C |
| Tiefe                    | 80 mm           |
| Breite                   | 512 mm          |
| Höhe                     | 338 mm          |
| Gewicht                  | 2.71            |
| Gewicht inkl. Verpackung | 3.36            |
| Schalteingang            | Ja              |
| Notlichtblockierung      | Nein            |
| Batterieanschluss        | Stecker         |
| Dimmfunktion             | Nein            |
| Zolltarifnummer          | 94056180        |
| GTIN                     | 4262483021200   |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



Stand: 02.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.