



**Art.-Nr: AIW509CC**

**Rettungszeichenleuchte zentrale Stromversorgungssysteme  
Wandaufbau, CPS, 15 m, IP40, Zink-Druckguss, weiß,  
Piktogramm - Set**

Moderne Zink-Druckguss Rettungszeichenleuchte für Wandaufbaumontage, zur Kennzeichnung von Rettungs- und Fluchtwegen.

Sie gehört zur Leuchtenfamilie der A-Serie, die Lösungen für jede Montageart bereithält und für ihr einheitliches, geradliniges Design mit dem German Design Award ausgezeichnet wurde.

Steuerung und Überwachung über zentrales 24-Volt-Low Power System.

Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/AIW509CC](http://www.rp-group.com/de/item/AIW509CC)



## TECHNISCHE DATEN


|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Erkennungsweite       | 15 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | CE, WEEE                                |
| Schutzklasse          | 2                                       |
| Versorgung            | zentrale Stromversorgungssysteme        |
| Überwachung           | CoreCompact 24 (CC)                     |
| Überbrückungszeit     | CPS                                     |
| Batterie              | /                                       |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 24 V                                    |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung max.            | 1,7 W               |
| Leistung DS              | 1,7 W               |
| Leistung BS              | 0,4 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 55 mm               |
| Breite                   | 193 mm              |
| Höhe                     | 120 mm              |
| Gewicht                  | 1.04                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.29                |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Nein                |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Nein                |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4262483021552       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG



Stand: 02.09.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.