



**Art.-Nr: MMW408SC**  
**Rettungszeichenleuchte Einzelbatterie**  
**Wandaufbau, 8 h, 21 m, IP40, Zink-Druckguss, weiß,**  
**Piktogramm - Set**

Schlanke hochwertige Zink-Druckguss-Rettungszeichenleuchte in modernem Design zur Wandmontage.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (Pfeil rechts, links, unten und oben) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten. Auf Anfrage kann die Beschriftung auch nach Kundenvorgabe erfolgen.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/MMW408SC](http://www.rp-group.com/de/item/MMW408SC)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte                  |
| Montageart            | Wandaufbau                              |
| Erkennungsweite       | 21 m                                    |
| Piktogramm            | Set                                     |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Zink-Druckguss                          |
| Gehäusefarbe          | weiß                                    |
| Schutzart (IP)        | IP40                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie              |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 8 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 180 V - 230 V                           |
| Eingangsfrequenz      | 50 Hz                                   |
| Leistung max.         | 2,6 W                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Leistung DS              | 1,7 W               |
| Leistung BS              | 0,9 W               |
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 40 °C     |
| Tiefe                    | 46 mm               |
| Breite                   | 236 mm              |
| Höhe                     | 136 mm              |
| Gewicht                  | 0.11                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 0.23                |
| Anschlussquerschnitt     | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Nein                |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4262483022993       |

## ZUBEHÖRLISTE

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie

Stand: 04.07.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.