



**Art.-Nr: MDUS032**  
**midiControl Unterstation Wandgehäuse**  
**Unterstation, Wandgehäuse, 32 Stromkreise, 1h/5700 W - 3h/**  
**5700 W - 8h/5700 W**

Das System midiControl plus Unterstation MDUS ist ein vielseitig einsetzbares Stromversorgungssystem gemäß DIN EN 50171 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten mit 230 V / 216 V AC/DC. Es eignet sich für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 sowie DIN VDE V 0108-100 und kann mit bis zu 32 frei programmierbaren Stromkreisen im wartungsfreundlichen 19"-Baugruppensystem ausgestattet werden.

Dank der integrierten automatischen Prüfeinrichtung lassen sich bis zu 640 Leuchten pro System zuverlässig versorgen, überwachen und verwalten. Darüber hinaus können bis zu 32 Anlagen über TCP/IP vernetzt werden – für maximal 1024 Stromkreise und bis zu 20.480 überwachte Leuchten.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/MDUS032](http://www.rp-group.com/de/item/MDUS032)



## TECHNISCHE DATEN

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Einschübe                      | 16 Stk.    |
| Anzahl Stromkreise             | 32         |
| Lader                          | Nein       |
| SAM Module                     | Ja         |
| IO Module                      | Ja         |
| CCIF                           | Ja         |
| Vernetzbar                     | Ja         |
| Batteriefach                   | Nein       |
| Versorgungsleistung 1 h (max.) | 5700 W     |
| Versorgungsleistung 3 h (max.) | 5700 W     |
| Versorgungsleistung 8 h (max.) | 5700 W     |
| Eingangsspannung AC            | 400 V      |
| Eingangsfrequenz               | 50 / 60 Hz |
| Ausgangsspannung AC            | 230 V      |
| Material                       | Stahlblech |
| Gehäusefarbe                   | Lichtgrau  |
| Schutzklasse                   | IP20       |



|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Tiefe                    | 450 mm   |
| Breite                   | 620 mm   |
| Höhe                     | 850 mm   |
| Zolltarifnummer          | 85371098 |
| Max. Ausgangsspannung DC | 216 V    |