



**Art.-Nr: QAW421SC-SI-BM**  
**Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte Einzelbatterie**  
**Universal, 1 h, IP20, Aluminium, Alu Eloxiert, HF**  
**Bewegungsmelder**

Runde Aluminium LED-Leuchte Allgemeinleuchte mit integrierter Sicherheitslichtfunktion zur Ausleuchtung der Flucht- und Rettungswege.

Automatische Überwachung der Sicherheitsleuchte mit SelfControl. Der integrierte Bewegungsmelder (BM) erkennt zuverlässig Bewegungen und schaltet das Licht im Netzbetrieb automatisch ein.



Mehr Informationen

[www.rp-group.com/de/item/QAW421SC-SI-BM](http://www.rp-group.com/de/item/QAW421SC-SI-BM)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------|
| Leuchtentyp           | Allgemeinleuchte, Sicherheitsleuchte    |
| Montageart            | Universal                               |
| Piktogramm            | Nein                                    |
| Leuchtmittel          | LED                                     |
| Gehäusematerial       | Aluminium                               |
| Gehäusefarbe          | Alu Eloxiert                            |
| Schutzart (IP)        | IP20                                    |
| Schlagfestigkeit (IK) | ≥ 3                                     |
| Zertifizierung        | WEEE, CE, 5 Jahre Garantie              |
| Schutzklasse          | 1                                       |
| Versorgung            | Einzelbatterie                          |
| Überwachung           | SelfControl (SC)                        |
| Überbrückungszeit     | 1 h                                     |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                    |
| Betriebsart           | Bereitschaftsschaltung / Dauerschaltung |
| Eingangsspannung AC   | 230 V                                   |
| Eingangsfrequenz      | 50 / 60 Hz                              |
| Leistung max.         | 29 W                                    |
| Leistung DS           | 26,2 W                                  |
| Leistung BS           | 0,2 W                                   |



|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Umgebungstemperatur DS   | -5 °C bis 30 °C     |
| Umgebungstemperatur BS   | -5 °C bis 35 °C     |
| Höhe                     | 113 mm              |
| Durchmesser              | 395 mm              |
| Gewicht                  | 2.18                |
| Gewicht inkl. Verpackung | 2.5                 |
| Anschlussquerschnitt     | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Schalteingang            | Ja                  |
| Notlichtblockierung      | Nein                |
| Batterieanschluss        | Stecker             |
| Dimmfunktion             | Ja                  |
| Lichtstrom Netz          | 2300 lm             |
| Lichtstrom Not           | 250 lm              |
| EOF                      | 0.11                |
| Zolltarifnummer          | 94056180            |
| GTIN                     | 4262483025192       |



## TECHNISCHE ZEICHNUNG

