

RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: MDUS032E30
midiControl Unterstation Brandschutzverteilergehäuse
Unterstation, Brandschutzverteilergehäuse, 32 Stromkreise, 1h/5700 W - 3h/5700 W - 8h/5700 W

Das System midiControl plus Unterstation MDUS ist ein vielseitig einsetzbares Stromversorgungssystem gemäß DIN EN 50171 zur Versorgung von Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten mit 230 V / 216 V AC/DC. Es eignet sich für Sicherheitsbeleuchtungsanlagen nach DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 sowie DIN VDE V 0108-100 und kann mit bis zu 32 frei programmierbaren Stromkreisen im wartungsfreundlichen 19“-Baugruppensystem ausgestattet werden.

Dank der integrierten automatischen Prüfeinrichtung lassen sich bis zu 640 Leuchten pro System zuverlässig versorgen, überwachen und verwalten. Darüber hinaus können bis zu 32 Anlagen über TCP/IP vernetzt werden – für maximal 1024 Stromkreise und bis zu 20.480 überwachte Leuchten.

Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/MDUS032E30

TECHNISCHE DATEN

Einschübe	16 Stk.
Anzahl Stromkreise	32
Lader	Nein
SAM Module	Ja
IO Module	Ja
CCIF	Ja
Vernetzbar	Ja
Batteriefach	Nein
Versorgungsleistung 1 h (max.)	5700 W
Versorgungsleistung 3 h (max.)	5700 W
Versorgungsleistung 8 h (max.)	5700 W
Eingangsspannung AC	400 V
Eingangsfrequenz	50 / 60 Hz
Ausgangsspannung AC	230 V
Material	Steel sheet
Gehäusefarbe	Lichtgrau
Schutzklasse	IP 50
Tiefe	364 mm
Breite	858 mm



Höhe	1008 mm
Gewicht	160 kg
Gewicht inkl. Verpackung	160 kg
Zolltarifnummer	85371098
Max. Ausgangsspannung DC	216 V