



**Art.-Nr: PXD413DL**  
**Rettungszeichenleuchte**  
**Deckenaufbau, 3 h, 30 m, IP65, PCABS, Polycarbonat, weiß,**  
**Piktogramm - Set**

Design- und Funktionsoptimierte konvexe Rettungszeichenleuchte mit klarer geschlossener Haube, die sich nach unten stufenlos symmetrisch verjüngt. Durch die verschraubte Haube ist die Stabilität und eine hohe IP-Schutzart gewährleistet, wobei die funktionale Technik unauffällig bleibt und von außen keine Schrauben sichtbar sind. Die Piktogramme sind innenliegend und werden Lösemittelfrei, zur ein- oder zweiseitigen Beschriftung, eingesteckt.

Zentrale Steuerung und Überwachung mit standardisiertem Feldbus DALI 2  
Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.



Mehr Informationen  
[www.rp-group.com/de/item/PXD413DL](http://www.rp-group.com/de/item/PXD413DL)



## TECHNISCHE DATEN

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Leuchtentyp           | Rettungszeichenleuchte |
| Montageart            | Deckenaufbau           |
| Erkennungsweite       | 30 m                   |
| Piktogramm            | Set                    |
| Leuchtmittel          | LED                    |
| Gehäusematerial       | PCABS, Polycarbonat    |
| Gehäusefarbe          | weiß                   |
| Schutzart (IP)        | IP65                   |
| Schlagfestigkeit (IK) | 6                      |
| Zertifizierung        | CE, WEEE, D-Zeichen    |
| Schutzklasse          | 2                      |
| Überwachung           | DALI                   |
| Überbrückungszeit     | 3 h                    |
| Batterie              | LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah   |
| Leistung max.         | 3,8 W                  |
| Leistung DS           | 2,9 W                  |
| Leistung BS           | 0,9 W                  |



|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur DS   | 0 °C bis 40 °C |
| Umgebungstemperatur BS   | 0 °C bis 40 °C |
| Tiefe                    | 73 mm          |
| Breite                   | 339 mm         |
| Höhe                     | 211 mm         |
| Gewicht                  | 1.35           |
| Gewicht inkl. Verpackung | 1.45           |
| Lichtstrom Netz          | 190 lm         |
| Lichtstrom Not           | 190 lm         |
| Zolltarifnummer          | 94056120       |
| GTIN                     | 4262484980810  |

## ZUBEHÖRLISTE

PXD-AW - Wand-Parallelausleger für die PXD Not- und Sicherheitsleuchte

PXD-PIKTOSETSONDER.01 - Piktogramm-Set zur Kennzeichnung barrierefreier Rettungswege