RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: PMW403DL-TT
Rettungszeichenleuchte
Wandaufbau, DALI, 3 h, 20 m, IP65, Kunststoff, weiß, Piktogramm - Set



Kunststoff LED Rettungszeichenleuchte mit konvex geformter Haube zur Wandmontage.

Zur Montageerleichterung sind Nivelierschrauben integriert, um unebene Untergründe auszugleichen.

Das Piktogrammset wird innenliegend eingesteckt und lösungsmittelfrei befestigt.

Zentrale Steuerung und Überwachung mit standardisiertem Feldbus DALI 2 Planungssicherheit ist durch werkzeuglosen, variablen Einsatz der Piktogramme vor Ort gegeben. Die Piktogramme entsprechend DIN ISO 7010 (2x Mann in der Tür und zwei Pfeile) sind standardmäßig im Lieferumfang enthalten.


Mehr Informationen
www.rp-group.com/de/item/PMW403DL-TT

TECHNISCHE DATEN

Leuchtentyp	Rettungszeichenleuchte
Montageart	Wandaufbau
Erkennungsweite	20 m
Piktogramm	Set
Leuchtmittel	LED
Gehäusematerial	Polycarbonate
Gehäusefarbe	weiß
Schutzart (IP)	IP65
Schlagfestigkeit (IK)	6
Zertifizierung	Waste disposal, CE, D-sign, HACCP (food law conformity)
Schutzklasse	2
Überwachung	DALI
Überbrückungszeit	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah
Eingangsspannung AC	230 V - 240 V
Leistung max.	4,6 W

Leistung DS	3,1 W
Leistung BS	1,0 W
Umgebungstemperatur DS	-5 °C bis 40 °C
Umgebungstemperatur BS	-5 °C bis 40 °C
Tiefe	65 mm
Breite	236 mm
Höhe	136 mm
Gewicht	0.69
Gewicht inkl. Verpackung	0.82
Anschlussquerschnitt	2,5 mm²
Lichtstrom Netz	210 lm
Lichtstrom Not	210 lm
Zolltarifnummer	94056180
GTIN	4262484981039

TECHNISCHE ZEICHNUNG



ZUBEHÖRLISTE

PME - Professionelles Modulgehäuse für anspruchsvolle Elektrotechnik

PM-PIKTOSETSONDER.01 -

Stand: 16.11.2026 - Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.