



Art.-Nr: MD232

Système à batterie centralisée midiControl plus (MD) boîtier combiné

Système de batterie centrale, Boîtier combiné, 32 circuits électriques, 1h/5700 W - 3h/2600 W - 8h/1260 W

MIDICONTROL PLUS - L'ACCÈS FACILE AUX SYSTÈMES D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE CENTRALISÉS

Le système midiControl plus MD (boîtier combiné préconfiguré avec logement de batterie jusqu'à 55 Ah) est un système d'alimentation électrique centralisé universel selon DIN EN 50171 pour l'alimentation de luminaires de sécurité et de luminaires à pictogramme de secours de 230 V / 216 V AC/DC. Convient pour des systèmes d'éclairage de sécurité selon DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN VDE V 0108-100 et pouvant être doté de 32 circuits électriques programmés librement dans un système modulaire convivial de 19 pouces. Avec un ou deux chargeurs de 2,5 A en option.

L'utilisation de l'installation de contrôle automatique intégrée permet d'alimenter, de surveiller et de gérer jusqu'à 640 luminaires par système. Jusqu'à 32 systèmes peuvent être mis en réseau par TCP/IP. Un maximum de 1024 circuits électriques ou 20 480 luminaires peut être connecté et surveillé.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/MD232

DONNÉES TECHNIQUES

Certification	TÜV Rheinland Essais de type, CE
Insertions	18 pce.
Nombre de circuits électriques	32
Chargeur	Oui
Nombre de modules de charge	2 pce.
Modules SAM	Oui
Modules IO	Oui
CCIF	Oui
Peut être mis en réseau	Oui
Départ PS/TD	non
Compartiment à piles	Oui
Alimentation électrique 1 h	5700 W
Alimentation électrique 3 h	2600 W



Alimentation électrique 8 h	1260 W
Tension d'entrée AC	400 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	Gris clair
Classe de protection	IP20
Profondeur	450 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	1950 mm
Poids	105 kg
Poids avec emballage	105 kg
Numéro du tarif douanier	85371098
GTIN	4262483027387
Puissance max. Tension de sortie DC	216 V