

Art.-Nr: MCV24

Matériau du boîtier du distributeur secondaire multiControl plus

Matériau du boîtier du distributeur secondaire

Les distributeurs secondaires autorisent une séparation spatiale du système principal et des modules de circuit électrique.

Les distributeurs secondaires offrent un dispositif de surveillance de luminaires individuels sans câbles supplémentaires ainsi que des circuits librement programmables.

Également disponible en version E30 anti-incendie.




Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MCV24



DONNÉES TECHNIQUES

Insertions	12 pce.
Nombre de circuits électriques	24
Chargeur	non
Modules SAM	En option
Modules IO	non
CCIF	En option
Peut être mis en réseau	non
Départ PS/TD	non
Compartiment à piles	non
Alimentation électrique 1 h	3650 W
Alimentation électrique 3 h	3650 W
Alimentation électrique 8 h	3650 W
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	Gris clair
Classe de protection	IP20
Profondeur	450 mm
Largeur	600 mm



Hauteur	550 mm
Poids	30 kg
Poids avec emballage	30 kg
Numéro du tarif douanier	85371098
Puissance max. Tension de sortie DC	216 V