



Art.-Nr: MCV12E30

Matériau du boîtier du distributeur secondaire multiControl plus
Matériau du boîtier du distributeur secondaire

Les distributeurs secondaires autorisent une séparation spatiale du système principal et des modules de circuit électrique.

Les distributeurs secondaires offrent un dispositif de surveillance de luminaires individuels sans câbles supplémentaires ainsi que des circuits librement programmables.

Également disponible en version E30 anti-incendie.

Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/MCV12E30



DONNÉES TECHNIQUES

Insertions	6 pce.
Nombre de circuits électriques	12
Chargeur	non
Modules SAM	non
Modules IO	non
CCIF	non
Peut être mis en réseau	non
Départ PS/TD	non
Compartiment à piles	non
Alimentation électrique 1 h	3650 W
Alimentation électrique 3 h	3650 W
Alimentation électrique 8 h	3650 W
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	Gris clair
Classe de protection	IP 50
Profondeur	345 mm
Largeur	581 mm
Hauteur	678 mm
Poids	60 kg



Poids avec emballage	60 kg
Numéro du tarif douanier	85371098
Puissance max. Tension de sortie DC	216 V