



**Art.-Nr: PFD029ML**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Installation au plafond, CPS, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours trapézoïdal en plastique pour montage au plafond avec marquage monoface ou biface et pictogramme autocollant.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard.

L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/PFD029ML](http://www.rp-group.com/fr/item/PFD029ML)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Installation au plafond                        |
| Distance de reconnaissance  | 24 m                                           |
| Pictogramme                 | Set                                            |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du bôitier         | Matière plastique                              |
| Couleur du bôitier          | blanc                                          |
| Type de protection (IP)     | IP65                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | 6                                              |
| Certification               | WEEE, CE, ENEC, TÜV Rheinland Essais de type   |
| Classe de protection        | 1                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Central power supply (ML)                      |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |
| Mode de fonctionnement      | Commutation d'un seul luminaire                |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                          |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz          |
| Tension d'entrée CC               | 216 V               |
| Puissance max.                    | 5,2 W               |
| Puissance DS                      | 5,2 W               |
| Puissance BS                      | 1,1 W               |
| Température ambiante DS           | -20 °C à 40 °C      |
| Température ambiante BS           | -20 °C à 40 °C      |
| Profondeur                        | 152 mm              |
| Largeur                           | 370 mm              |
| Hauteur                           | 195 mm              |
| Poids                             | 0.95                |
| Poids, emballage inclus           | 1.08                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 520 lm              |
| Flux lumineux secours             | 520 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260659563158       |



## DESSIN TECHNIQUE



## LISTE DES ACCESSOIRES

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

DSA - Suspension par câble

PFER - Cadre de montage métallique de haute qualité pour luminaires de secours de la série PF - 410 x 190 mm



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image                                                                             | Surveillance                          | Alimentation                     | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten-<br>ance | max. luminai-<br>res | Surveillance individuelle |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------------|
| PFD019ML          |  | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€€            | oui                             | faible             | oui                  | 1.920 par système    | central                   |
| PFD519CC          |  | CoreCompact 24 (CC)                   | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€             | oui                             | faible             | oui                  |                      | central                   |

Au: 04.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.