



Art.-Nr: MIUS06

Matériau du boîtier de la sous-station microControl plus
Sous-station, matériau du boîtier

Le système microControl plus sous-station MIUS est un système d'alimentation électrique polyvalent conforme à la norme DIN EN 50171 pour l'alimentation des luminaires de sécurité et de secours en 230 V / 216 V CA/CC. Il convient aux installations d'éclairage de sécurité conformes aux normes DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN VDE V 0108-100 et peut être équipé de 6 circuits électriques librement programmables dans un système modulaire 19" facile à entretenir.

Grâce au dispositif de contrôle automatique intégré, il est possible d'alimenter, de surveiller et de gérer de manière fiable jusqu'à 120 luminaires par système. De plus, jusqu'à 32 installations peuvent être mises en réseau via TCP/IP.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MIUS06



DONNÉES TECHNIQUES

Insertions	3 pce.
Nombre de modules DCM	3 pce.
Nombre de circuits électriques	6
Chargeur	non
Modules SAM	Oui
Modules IO	Oui
CCIF	Oui
Peut être mis en réseau	Oui
Départ PS/TD	non
Compartiment à piles	non
Alimentation électrique 1 h	1500 W
Alimentation électrique 3 h	1500 W
Alimentation électrique 8 h	1500 W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	Gris clair



Classe de protection	IP20
Profondeur	230 mm
Largeur	350 mm
Hauteur	430 mm
Poids	9 kg
Poids avec emballage	9 kg
Numéro du tarif douanier	85371098
Puissance max. Tension de sortie DC	216 V