Art.-Nr: MDS5
multiControl plus Système de batterie centrale Boîtier sur pied
Système de batterie centrale, Boîtier sur pied, circuits électriques, 5 pce. LDM, 960 Leuchten



Le système MDS (boîtier au sol sans logement de batterie) est un système d'alimentation électrique centralisé universel selon DIN EN 50171, pouvant être équipé de circuits électriques de différentes plages de puissance.

Une surveillance de luminaire individuel ou de circuit électrique n'est pas possible sur ce système. La commutabilité des circuits électriques n'est possible qu'en association avec la commutation respective ou seulement de manière restreinte. Bien-entendu, le MDC peut être mis en réseau et contrôlé via une interface web.

Jusqu'à 32 sous-stations MDC peuvent être connectées à une station principale MDC à l'aide d'une connexion réseau Ethernet et plusieurs distributeurs secondaires sont possibles. La configuration de l'installation peut être effectuée sur le clavier de l'appareil ou via une connexion au réseau TCP/IP sur un ordinateur à distance.

Remarque : Les valeurs de charge indiquées sont fournies à titre indicatif et sont basées sur des configurations types de projets. Nos systèmes d'éclairage de sécurité étant souvent conçus et adaptés spécifiquement à chaque projet, la charge maximale réelle peut varier considérablement en fonction de l'application, de la configuration et de la conception du système. Pour un dimensionnement précis, veuillez contacter notre équipe commerciale.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MDS5

DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur	Oui
Nombre de modules de charge	5 pce.
Modules SAM	En option
Modules IO	Oui
CCIF	Oui
Peut être mis en réseau	Oui
Compartiment à piles	non
Alimentation électrique 1 h	29400 W
Alimentation électrique 3 h	9500 W
Alimentation électrique 8 h	3100 W



Tension d'entrée AC	400 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Steel sheet
Couleur du bôitier	Gris clair
Classe de protection	IP20
Profondeur	450 mm
Largeur	600 mm
Hauteur	1800 mm
Poids	177 kg
Poids avec emballage	177 kg
Numéro du tarif douanier	85371098
Puissance max. Tension de sortie DC	216 V