



**Art.-Nr: MDS8**  
**multiControl plus Système de batterie centrale Boîtier sur pied**  
**Système de batterie centrale, Boîtier sur pied, circuits électriques, 8 pce. LDM, 960 Leuchten**



Le système MDS (boîtier au sol sans logement de batterie) est un système d'alimentation électrique centralisé universel selon DIN EN 50171, pouvant être équipé de circuits électriques de différentes plages de puissance.

Une surveillance de luminaire individuel ou de circuit électrique n'est pas possible sur ce système. La commutabilité des circuits électriques n'est possible qu'en association avec la commutation respective ou seulement de manière restreinte. Bien-entendu, le MDC peut être mis en réseau et contrôlé via une interface web.

Jusqu'à 32 sous-stations MDC peuvent être connectées à une station principale MDC à l'aide d'une connexion réseau Ethernet et plusieurs distributeurs secondaires sont possibles. La configuration de l'installation peut être effectuée sur le clavier de l'appareil ou via une connexion au réseau TCP/IP sur un ordinateur à distance.

**Remarque :** Les valeurs de charge indiquées sont fournies à titre indicatif et sont basées sur des configurations types de projets. Nos systèmes d'éclairage de sécurité étant souvent conçus et adaptés spécifiquement à chaque projet, la charge maximale réelle peut varier considérablement en fonction de l'application, de la configuration et de la conception du système. Pour un dimensionnement précis, veuillez contacter notre équipe commerciale.

Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/MDS8](http://www.rp-group.com/fr/item/MDS8)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Chargeur                    | Oui       |
| Nombre de modules de charge | 8 pce.    |
| Modules SAM                 | En option |
| Modules IO                  | Oui       |
| CCIF                        | Oui       |
| Peut être mis en réseau     | Oui       |
| Compartiment à piles        | non       |
| Alimentation électrique 1 h | 43200 W   |
| Alimentation électrique 3 h | 15200 W   |
| Alimentation électrique 8 h | 4960 W    |



|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Tension d'entrée AC                 | 400 V        |
| Fréquence d'entrée                  | 50 / 60 Hz   |
| Tension de sortie AC                | 230 V        |
| Matériau                            | Tôle d'acier |
| Couleur du boîtier                  | Gris clair   |
| Classe de protection                | IP20         |
| Profondeur                          | 450 mm       |
| Largeur                             | 600 mm       |
| Hauteur                             | 1800 mm      |
| Poids                               | 207 kg       |
| Poids avec emballage                | 207 kg       |
| Numéro du tarif douanier            | 85371098     |
| Puissance max. Tension de sortie DC | 216 V        |