



Art.-Nr: QAW018-SI

Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome Universel, Sans surveillance, 3 h, , IP20, Aluminium, aluminium anodisé

Luminaire métallique rond pour l'éclairage général et la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN, EN 60598-2-22 et DIN EN 1838. Le luminaire fonctionne sur secteur avec une LED de 26 W/2300 lm.

Les valeurs de puissance indiquées se réfèrent au luminaire de secours intégré.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/QAW018-SI




DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Aluminium
Couleur du bôitier	aluminium anodisé
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	Without monitoring
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	NIMH 4,8 V/2,0 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	6,1 W
Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	0,35 W



Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Hauteur	113 mm
Dimensions	395 mm
Poids	0.86
Poids, emballage inclus	1.18
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	Oui
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	220 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682140975

DESSIN TECHNIQUE



Au: 05.09.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.