



Art.-Nr: MNXL110
miniControl plus XL (MNXL) Système de batterie centrale
Boîtier combiné
Système de batterie centrale, Boîtier combiné, 10 circuits
électriques, 1h/2575 W - 3h/1245 W - 8h/570 W

MINICONTROL XL PLUS – ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DÉCENTRALISÉE
JUSQU'À 2575 W

Le système d'alimentation électrique miniControl XL plus comble la lacune entre le petit miniControl plus et son grand frère midiControl plus.

Le miniControl XL peut être utilisé comme système de faible puissance (LPS), la batterie de 28 Ah max. limite la puissance de raccordement : 2.575W/1h – 1245W/3h – 570W/8h

miniControl XL plus (boîtier au sol avec logement de batterie jusqu'à 28 Ah) est un système d'alimentation électrique décentralisé à puissance limitée pour une durée de fonctionnement limitée de 1, 3 ou 8 heures, conforme à DIN EN 50171 et DGUV V3 pour l'alimentation de luminaires de sécurité et de luminaires à pictogramme de secours 230 V AC / 216 V DC. Convient pour des systèmes d'éclairage de sécurité selon DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN V VDE V 0108-100 et pouvant être doté de 32 circuits électriques programmés librement dans un système modulaire convivial de 19 pouces. L'utilisation de l'installation de contrôle automatique intégrée permet d'alimenter, de surveiller et de gérer jusqu'à 640 luminaires par système. Un circuit électrique supplémentaire intégré d'assistance et de commande est présent par défaut.

Le principe de décentralisation dans les compartiments coupe-feu permet d'éviter les systèmes de câblage E30 onéreux prescrits par la norme allemande et leur installation. Le miniControl XL plus est alors installé dans chaque compartiment coupe-feu dans un local technique. La tension d'alimentation (230 V AC / 216 V DC) garantit l'utilisation de luminaires conventionnels avec ballast électronique.

Les batteries ne sont pas comprises et doivent être commandées séparément.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MNXL110



DONNÉES TECHNIQUES

Certification	TÜV Rheinland Essais de type, CE
Insertions	17 pce.
Nombre de modules DCM	5 pce.
Nombre de circuits électriques	10



Chargeur	Oui
Nombre de modules de charge	1 pce.
Modules SAM	Oui
Modules IO	Oui
CCIF	Oui
Peut être mis en réseau	Oui
Départ PS/TD	non
Compartiment à piles	Oui
Alimentation électrique 1 h	2575 W
Alimentation électrique 3 h	1245 W
Alimentation électrique 8 h	570 W
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	Gris clair
Classe de protection	IP20
Profondeur	290 mm
Largeur	610 mm
Hauteur	1500 mm
Poids	49.8 kg
Poids avec emballage	49,8 kg
Numéro du tarif douanier	85371098
GTIN	4262483027530
Puissance max. Tension de sortie DC	216 V