



**Art.-Nr: MNXL124**  
**miniControl plus XL (MNXL) Système de batterie centrale**  
**Boîtier combiné**  
**Système de batterie centrale, Boîtier combiné, 24 circuits**  
**électriques, 1h/2575 W - 3h/1245 W - 8h/570 W**

MINICONTROL XL PLUS – ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DÉCENTRALISÉE  
JUSQU'À 2575 W

Le système d'alimentation électrique miniControl XL plus comble la lacune entre le petit miniControl plus et son grand frère midiControl plus.

Le miniControl XL peut être utilisé comme système de faible puissance (LPS), la batterie de 28 Ah max. limite la puissance de raccordement : 2.575W/1h – 1245W/3h – 570W/8h

miniControl XL plus (boîtier au sol avec logement de batterie jusqu'à 28 Ah) est un système d'alimentation électrique décentralisé à puissance limitée pour une durée de fonctionnement limitée de 1, 3 ou 8 heures, conforme à DIN EN 50171 et DGUV V3 pour l'alimentation de luminaires de sécurité et de luminaires à pictogramme de secours 230 V AC / 216 V DC. Convient pour des systèmes d'éclairage de sécurité selon DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN V VDE V 0108-100 et pouvant être doté de 32 circuits électriques programmés librement dans un système modulaire convivial de 19 pouces. L'utilisation de l'installation de contrôle automatique intégrée permet d'alimenter, de surveiller et de gérer jusqu'à 640 luminaires par système. Un circuit électrique supplémentaire intégré d'assistance et de commande est présent par défaut.

Le principe de décentralisation dans les compartiments coupe-feu permet d'éviter les systèmes de câblage E30 onéreux prescrits par la norme allemande et leur installation. Le miniControl XL plus est alors installé dans chaque compartiment coupe-feu dans un local technique. La tension d'alimentation (230 V AC / 216 V DC) garantit l'utilisation de luminaires conventionnels avec ballast électronique.

Les batteries ne sont pas comprises et doivent être commandées séparément.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/MNXL124](http://www.rp-group.com/fr/item/MNXL124)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                                |                                  |
|--------------------------------|----------------------------------|
| Certification                  | TÜV Rheinland Essais de type, CE |
| Insertions                     | 17 pce.                          |
| Nombre de modules DCM          | 12 pce.                          |
| Nombre de circuits électriques | 24                               |



|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Chargeur                            | Oui           |
| Nombre de modules de charge         | 1 pce.        |
| Modules SAM                         | Oui           |
| Modules IO                          | Oui           |
| CCIF                                | Oui           |
| Peut être mis en réseau             | Oui           |
| Départ PS/TD                        | non           |
| Compartiment à piles                | Oui           |
| Alimentation électrique 1 h         | 2575 W        |
| Alimentation électrique 3 h         | 1245 W        |
| Alimentation électrique 8 h         | 570 W         |
| Tension d'entrée AC                 | 230 V         |
| Fréquence d'entrée                  | 50 / 60 Hz    |
| Tension de sortie AC                | 230 V         |
| Matériau                            | Tôle d'acier  |
| Couleur du boîtier                  | Gris clair    |
| Classe de protection                | IP20          |
| Profondeur                          | 290 mm        |
| Largeur                             | 610 mm        |
| Hauteur                             | 1500 mm       |
| Poids                               | 49.8 kg       |
| Poids avec emballage                | 49,8 kg       |
| Numéro du tarif douanier            | 85371098      |
| GTIN                                | 4262483027608 |
| Puissance max. Tension de sortie DC | 216 V         |