



**Art.-Nr: QAW003SC-BM**  
**Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome**  
**Universel, 3 h, IP20, Aluminium, blanc**

Luminaire métallique rond pour l'éclairage général et la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN, EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Ce luminaire est conçu pour un fonctionnement sur batterie autonome. Le luminaire fonctionne sur secteur avec une LED de 26 W/2.300 lm, couleur d'éclairage 4000 kelvin. En cas de panne de secteur, l'électronique fonctionne grâce à un accu intégré. En mode de secours, le luminaire de secours fonctionne avec une intensité réduite. Ce luminaire de secours est équipé d'un détecteur de mouvement.

Les valeurs de puissance indiquées se rapportent à l'électronique du luminaire de secours encastrée.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/QAW003SC-BM](http://www.rp-group.com/fr/item/QAW003SC-BM)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire général, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation         | Universel                                 |
| Pictogramme                 | non                                       |
| Ampoules                    | LED                                       |
| Matériel du boîtier         | Aluminium                                 |
| Couleur du boîtier          | blanc                                     |
| Type de protection (IP)     | IP20                                      |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                       |
| Certification               | WEEE, CE                                  |
| Classe de protection        | 1                                         |
| Alimentation                | Batterie autonome                         |
| Surveillance                | SelfControl (SC)                          |
| Temps d'autonomie           | 3 h                                       |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah                      |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu                |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                     |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz          |
| Puissance max.                    | 30 W                |
| Puissance DS                      | 28 W                |
| Puissance BS                      | 2 W                 |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Hauteur                           | 113 mm              |
| Dimensions                        | 395 mm              |
| Poids                             | 2.19                |
| Poids, emballage inclus           | 2.51                |
| Section de raccordement           | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Non                 |
| Flux lumineux réseau              | 2300 lm             |
| Flux lumineux secours             | 360 lm              |
| EOF                               | 0.16                |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260659563325       |



DESSIN TECHNIQUE

