



**Art.-Nr: AMR009ML**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Montage mural encastré, CPS, 22 m, IP40, Zinc moulé sous pression, blanc**

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage mural encastré, pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/AMR009ML](http://www.rp-group.com/fr/item/AMR009ML)



## DONNÉES TECHNIQUES


|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Montage mural encastré                         |
| Distance de reconnaissance  | 22 m                                           |
| Pictogramme                 | Set                                            |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du boîtier         | Zinc moulé sous pression                       |
| Couleur du boîtier          | blanc                                          |
| Type de protection (IP)     | IP40                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                            |
| Certification               | WEEE, CE                                       |
| Classe de protection        | 2                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Central power supply (ML)                      |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |



|                                   |                                 |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| Batterie                          | /                               |
| Mode de fonctionnement            | Commutation d'un seul luminaire |
| Tension d'entrée AC               | 230 V                           |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                      |
| Tension d'entrée CC               | 216 V                           |
| Puissance max.                    | 3,5 W                           |
| Puissance DS                      | 3,5 W                           |
| Puissance BS                      | 1,1 W                           |
| Température ambiante DS           | -20 °C à 40 °C                  |
| Température ambiante BS           | -20 °C à 40 °C                  |
| Profondeur                        | 79 mm                           |
| Largeur                           | 236 mm                          |
| Hauteur                           | 151 mm                          |
| Longueur de montage               | 176 mm                          |
| Largeur de montage                | 68 mm                           |
| Hauteur de montage                | 40 mm                           |
| Poids                             | 1.02                            |
| Poids, emballage inclus           | 1.38                            |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>             |
| Entrée de commutation             | Oui                             |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                             |
| Connexion de la batterie          | non                             |
| Fonction de variation             | Oui                             |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180                        |
| GTIN                              | 4260581714598                   |



## DESSIN TECHNIQUE



## LISTE DES ACCESSOIRES

BALLPLX-AM - Cache de protection (PMMA) résistant aux balles pour luminaires - IK10 | Transparent

AM-XBE -



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance                          | Alimentation                     | Couleur   | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| AMR009ML-AZ       |       | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 7016  | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |
| AMR009ML-E        |       | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | Edelstahl | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |
| AMR509CC          |       | CoreCompact 24 (CC)                   | alimentation électrique centrale | RAL 9003  | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |
| AMR509CC-AZ       |       | CoreCompact 24 (CC)                   | alimentation électrique centrale | RAL 7016  | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |
| AMR509CC-E        |       | CoreCompact 24 (CC)                   | alimentation électrique centrale | Edelstahl | €€             | oui                             | faible             | oui             |                   | central                   |

Au: 02.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.