## Art.-Nr: MCUV-E02-LE-SAM
## Matériau du boîtier du distributeur secondaire multiControl plus
## Matériau du boîtier du distributeur secondaire



Le MCUV-E est un système de raccordement à des systèmes principaux de type multiControl plus, qui sert à délocaliser sans batterie propre des circuits électriques et à réduire les coûts d'installation/de matériel. L'alimentation électrique (tension AC/DC) est réalisée par une sortie de distributeur secondaire dans le système principal. L'alimentation en énergie est garantie par une commutation AC/DC à technologie unifilaire dans le système principal multiControl plus. Lorsque le système principal est en mode réseau, le MCUV-E est alimenté en tension AC. En mode batterie ou test du système principal, l'alimentation du MCUV-E s'opère en tension DC. Contrairement aux systèmes conventionnels dotés de deux câbles d'alimentation (câble AC et câble DC) un seul câble d'alimentation (câble AC/DC) est nécessaire, permettant d'économiser en plus du matériel d'installation. Chaque distributeur secondaire dispose de quatre CCIF distincts pour surveiller individuellement quatre boucles de dispositif de surveillance de réseau à chaque MCUV-E. Une option propose une alimentation supplémentaire en énergie à partir d'un distributeur local d'éclairage général. Ainsi, il est possible de réaliser une alimentation en énergie par locataire des luminaires connectés au MCUV-E. Lorsque le système est en mode opérationnel, l'alimentation des luminaires s'opère par l'alimentation du distributeur local d'éclairage général. C'est seulement en cas de panne du distributeur local d'éclairage général ou du mode de fonctionnement de secours ou de test prioritaire par le système principal que les luminaires sont alimentés par le système principal.

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/MCUV-E02-LE-SAM

## DONNÉES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| Nombre de circuits électriques | 2 |
| Chargeur | non |
| Modules SAM | Oui |
| Modules IO | non |
| CCIF | Oui |
| Peut être mis en réseau | non |
| Départ PS/TD | non |
| Compartiment à piles | non |



| | |
|---|---|
| Alimentation électrique 1 h | 1300 W |
| Alimentation électrique 3 h | 1300 W |
| Alimentation électrique 8 h | 1300 W |
| Tension d'entrée AC | 230 V V |
| Fréquence d'entrée | 50 / 60 Hz |
| Tension de sortie AC | 230 V |
| Matériau | Polycarbonate |
| Couleur du bôitier | blanc |
| Classe de protection | IP20 |
| Profondeur | 140 mm |
| Largeur | 324 mm |
| Hauteur | 524 mm |
| Poids | kg |
| Numéro du tarif douanier | 85371098 |
| Puissance max. Tension de sortie DC | 216 V |