RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: WAF029ML
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage mural, CPS, IP20, Zinc moulé sous pression, blanc

Luminaire de sécurité haut de gamme en zinc moulé sous pression pour montage mural.

La caractéristique de rayonnement est parallèle au mur afin de favoriser une signalisation lumineuse optimale des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.

CE

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WAF029ML

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	2
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	Central power supply (ML)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Commutation d'un seul luminaire
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	216 V
Puissance max.	4,5 W

Puissance DS	4,5 W
Puissance BS	1,1 W
Température ambiante DS	-20 °C à 35 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	193 mm
Largeur	53 mm
Hauteur	115 mm
Poids	0.07
Poids, emballage inclus	0.1
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Fonction de variation	Oui
Flux lumineux réseau	420 lm
Flux lumineux secours	420 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260581710965

DESSIN TECHNIQUE





Au: 10.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.