



Art.-Nr: WLREP2 Répéteur professionnel sans fil Portée accrue

Répéteur Wireless Professional

Sert à étendre la portée à l'intérieur ou à l'extérieur des bâtiments. Il est utilisé dans des conditions de réception défavorables ou dans des installations étendues. La portée jusqu'au participant Wireless Professional le plus proche est, comme celle des luminaires, d'au moins 30 mètres à l'intérieur des bâtiments. Le répéteur radio WirelessProfessional est livré dans un boîtier IP54/65.

Répéteur pour système de contrôle automatique WirelessProfessional dans la bande 868 MHz conformément à la norme ETSI EN 300 220.




Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/WLREP2



DONNÉES TECHNIQUES

Matériau	PMMA UV
Couleur du bôitier	Gris clair
Type de protection (IP)	IP54
Tension d'entrée AC	230 V V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance absorbée	1,4 W
Facteur de puissance	0,73 PF
Profondeur	76 mm
Largeur	116 mm
Hauteur	162 mm
Poids	0.42 kg
Numéro du tarif douanier	85176200
GTIN	4260349824811
Facteur de puissance	0,73 PF
Type de protection (IP)	IP54
Classe de protection	2
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée AC	230 V V
Consommation de courant	1,4 W



Température minimale	-5 °C
Température maximale	40 °C