



Art.-Nr: ED-073602-WW
LED Downlight « CANTONE 7 », 7W/2900K/
92*35 mm, IP20, découpe au plafond de 68, rond, A

Downlights LED à encastrer, série Cantone. Quatre caches différents disponibles en blanc, chrome, chrome mat et métal brossé, modèle rond/carré disponible. Module de commande à intensité variable TRIAC/DALI, externe. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/ED-073602-WW



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	92 mm
Dimensions du produit Largeur	92 mm
Dimensions du produit Hauteur	50 mm
Produktgewicht	0.18 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	130 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	100 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	75 mm
Poids avec emballage	0.28 kg
Dimensions de découpe	
Dimentsions	68 mm
Profondeur d'installation	50 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP20
Plage de température de stockage	



Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+50 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm ²
Type de gradation	TRIAC, DALI
Performance du système	8.1 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	0.85 PF
Alimentation	
Adapté pour DC	Oui
Design électrique	avec appareillage externe, Dimmable
Classe d'efficacité énergétique	B
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	450 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Angle de rayonnement	38 °
Température de couleur	2700 K
Couleur de la lumière	827
Fabricant de LED	Sharp LED
Durée de vie	50000 h, L70
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+45 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Universel

Au: 12.05.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.