



Art.-Nr: YMOCA-BULB-E27
Ampoule LED E27 avec CASAMBI Ready
Casambi Inside, Tunablewhite,CCT-2200-6900K

L'extension de la nouvelle fonctionnalité « smart switching » à CASA BULB élargit considérablement les possibilités d'utilisation de l'ampoule intelligente dans les installations existantes. L'ampoule CASA BULB peut désormais être commandée par des interrupteurs ou des boutons conventionnels, tout en conservant le confort de la commande d'éclairage intelligente intégrée.

L'ampoule CASA BULB CCT à culot E27 dispose d'un contrôleur CASAMBI intégré et peut donc être facilement commandée par une application depuis un smartphone ou une tablette. La couleur d'éclairage se règle sans palier de blanc chaud à blanc froid.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-BULB-E27



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	115 mm
Dimensions du produit Largeur	60 mm
Produktgewicht	0.1 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	65 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	65 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	125 mm
Poids avec emballage	0.2 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Certification	
Certification	CE, RoHS
Type de protection (IP)	IP20
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-20 °C



Plage de température de stockage (Max)	40 °C
Connexion électrique	
Type de gradation	PWM
Puissance nominale	8 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	0.9 PF
Consommation standby	0.38 W
Alimentation	
Design électrique	avec appareillage interne, Dimmable, Commutable
Classe d'efficacité énergétique	F
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	740 lm
Indice de rendu des couleurs	> 90 Ra
Angle de rayonnement	150 °
Température de couleur	2200-6900 K
Couleur de la lumière	922-969
Durée de vie	25000 h, L70
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	40 °C
Produit CASAMBI	
Type de communication	Bluetooth
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
Max. puissance de transmission	+4 dBm

Au: 12.05.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.