



Art.-Nr: YMOCA-PWM-04 Module PWM4 CASAMBI®

Ce module peut être installé partout où l'utilisateur en a besoin et permet d'accéder directement à toutes les fonctions essentielles de la commande d'éclairage CASAMBI®. Celles-ci sont d'une part la variation de l'intensité, la mise sous tension et hors tension des luminaires ainsi que le réglage des RGB et RGBW par le biais du champ de sélection de la couleur. Différentes ambiances lumineuses peuvent également être réglées dans le temps à l'aide du minuteur.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-PWM-04



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	72.6 mm
Dimensions du produit Largeur	30 mm
Dimensions du produit Hauteur	18 mm
Produktgewicht	23 g
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Matière plastique
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+75 °C
Température du boîtier tc (Max)	
Température du boîtier tc (Max)	75 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm²
Alimentation	
Design électrique	avec appareillage externe
Températures	



Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+45 °C
Produit CASAMBI	
Tension d'entrée CC	12-24 V
Puissance max. Tension de sortie DC	12-24 V
Courant de sortie maximum	6 A
Bloc d'alimentation externe	Yes
Tension à courant constant	CV
Consommation en mode veille	0,3 W
Fonction de gradation	PWM
Type de communication	CASAMBI
Max. puissance de transmission	+4 dBm
Répéteurs CASAMBI	Oui
Type de protection (IP)	IP20
Certifications	CE, RoHS

Au: 12.05.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.