RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YMOCA-DCS-DA
Contrôleur DCS DALI CASAMBI®

YMOCA-DCS-DA est un contrôleur DALI à commande Bluetooth et compatible avec Casambi. Ne dispose pas de sa propre alimentation, mais est alimenté par une alimentation DALI externe appropriée ou par des pilotes DALI ou des capteurs DALI avec alimentation DALI intégrée. Est compatible avec les dispositifs d'entrée DALI-2 et peut être connecté à un capteur DALI pour la détection de présence ou l'utilisation de la lumière du jour, ou à une interface de bouton-poussoir DALI pour la commande manuelle. Peut être connecté à des contrôleurs DALI câblés, où il fait office de passerelle DALI sans fil dans la maille Casambi, soit en mode DALI Broadcast, soit pour contrôler des abonnés DALI adressés individuellement. Est protégé contre les surtensions, les surintensités et les courts-circuits



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-DCS-DA

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	40,4 mm
Dimensions du produit Largeur	36,3 mm
Dimensions du produit Hauteur	14,0 mm
Produktgewicht	0.015 g
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Polycarbonate
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+75 °C
Température du boîtier tc (Max)	
Température du boîtier tc (Max)	+65 °C
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+55 °C
Produit CASAMBI	

Tension d'entrée CC	9,5-22,5 V
Product.Casambi-Products.MaxInputCurrent	30 mA
Bloc d'alimentation externe	DALI power supply
Fonction de gradation	DALI
Type de communication	CASAMBI
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
Max. puissance de transmission	+4 dBm
BMS	KNX/DALI
Alimentation bus DALI	External DALI power Supply
Tension du bus DALI	9,5-22,5V
Courant de sortie DALI	250
Nombre d'adresses DALI	64 pce.
Répéteurs CASAMBI	Oui
Type de protection (IP)	IP20
Certifications	CE, RoHS
Connexion CASAMBI	
Section de raccordement	1,5 mm²