



**Art.-Nr: QAW029ML-BMWW**  
**Luminaire général, Luminaires de sécurité systèmes**  
**d'alimentation électrique centralisée**  
**Universel, CPS, IP20, Aluminium, blanc**

Luminaire métallique rond pour l'éclairage général et la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours selon DIN EN 60598-1, DIN, EN 60598-2-22 et DIN EN 1838.

Ce luminaire est conçu pour un fonctionnement sur batterie centralisée. Le luminaire fonctionne sur secteur avec une LED de 26 W/1600 lm, couleur d'éclairage 4000 kelvin.

Les valeurs de puissance indiquées se rapportent au luminaire de secours encastré.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/QAW029ML-BMWW](http://www.rp-group.com/fr/item/QAW029ML-BMWW)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire général, Luminaires de sécurité      |
| Type d'installation         | Universel                                      |
| Pictogramme                 | non                                            |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du boîtier         | Aluminium                                      |
| Couleur du boîtier          | blanc                                          |
| Type de protection (IP)     | IP20                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                            |
| Certification               | WEEE, CE                                       |
| Classe de protection        | 1                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Central power supply (ML)                      |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |
| Mode de fonctionnement      | Commutation d'un seul luminaire                |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                          |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                                     |
| Tension d'entrée CC         | 216 V                                          |
| Puissance max.              | 30,6 W                                         |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance DS                      | 27,2 W              |
| Puissance BS                      | 1,2 W               |
| Température ambiante DS           | -20 °C à 30 °C      |
| Température ambiante BS           | -20 °C à 40 °C      |
| Hauteur                           | 113 mm              |
| Dimensions                        | 395 mm              |
| Poids                             | 2.1                 |
| Poids, emballage inclus           | 2.42                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | non                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 2300 lm             |
| Flux lumineux secours             | 360 lm              |
| EOF                               | 0.16                |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260659563486       |



DESSIN TECHNIQUE

