



**Art.-Nr: MMD001SC**

**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**

**Installation au plafond, 1 h, 21 m, IP40, Zinc moulé sous pression, blanc**

Luminaire à pictogramme de secours fin en zinc moulé sous pression avec design moderne pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés.

Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/MMD001SC](http://www.rp-group.com/fr/item/MMD001SC)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme    |
| Type d'installation         | Installation au plafond    |
| Distance de reconnaissance  | 21 m                       |
| Pictogramme                 | Set                        |
| Ampoules                    | LED                        |
| Matériel du bôitier         | Zinc moulé sous pression   |
| Couleur du bôitier          | blanc                      |
| Type de protection (IP)     | IP40                       |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                        |
| Certification               | WEEE, CE                   |
| Classe de protection        | 1                          |
| Alimentation                | Batterie autonome          |
| Surveillance                | SelfControl (SC)           |
| Temps d'autonomie           | 1 h                        |
| Batterie                    | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                 |
| Puissance max.              | 7,4 W                      |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance DS                      | 7,4 W               |
| Puissance BS                      | 3,25 W              |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 46 mm               |
| Largeur                           | 236 mm              |
| Hauteur                           | 155 mm              |
| Poids                             | 0.19                |
| Poids, emballage inclus           | 0.31                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | Oui                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260682143433       |

## LISTE DES ACCESSOIRES

NIMHHT4820Q - Batterie

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image                                                                               | Surveillance     | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| MMD001SC-AZ       |  | SelfControl (SC) | Batterie individuelle | RAL 7016 | €              | non                             | élevé              | non             | illimité        | même                      |

Au: 23.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.