Art.-Nr: WLTOUCH7



Avec le nouveau Wireless Professional, le contrôle et la surveillance des luminaires de secours et de sécurité à batterie individuelle deviennent un jeu d'enfant ! Pour installer les luminaires, il suffit d'une alimentation électrique normale de 230 V CA. L'installation du système radio pour la surveillance et le contrôle des luminaires s'effectue ensuite automatiquement.

Chaque luminaire équipé de Wireless Professional peut entrer en contact avec d'autres luminaires ou avec la centrale sur la fréquence 868 MHz autorisée dans toute l'Europe et transmettre son propre état ainsi que celui des autres luminaires enregistrés dans le système. La portée à l'intérieur des bâtiments est garantie à 30 m. Grâce à la fréquence radio de 868 MHz, même un plafond en béton armé entre deux étages ne constitue pas un obstacle insurmontable.

L'utilisation de cette bande de fréquences permet également l'installation dans des zones équipées d'appareils électroniques sensibles, comme par exemple les hôpitaux ou les maisons de retraite. Une homologation pour ces zones est disponible.

Le système radio peut comprendre 250 luminaires en standard et est extensible par pas de 250 jusqu'à un nombre total de
1 000 luminaires par centrale. Il s'organise de manière entièrement autonome et ad hoc. Un luminaire Wireless Professional établit automatiquement le contact avec tous les nœuds accessibles. Il peut s'agir d'autres luminaires, de répéteurs ou de la centrale elle-même.

Le logiciel de commande central, disponible en plusieurs langues, permet d'enregistrer les plans des bâtiments et peut être installé sur un système Windows existant. Les luminaires enregistrés peuvent être placés sur le plan et y apparaissent avec leur état actuel.

De nombreux luminaires disponibles pour Wireless Professional peuvent être commandés par radio. Dans la centrale, il est par exemple possible d'enregistrer un calendrier afin de désactiver complètement l'éclairage de secours dans un bâtiment inutilisé le week-end ou de le mettre en mode veille. Wireless Professional permet ainsi d'économiser de l'énergie tout en garantissant la sécurité.

Les luminaires Wireless Professional sont extrêmement discrets. Même dans des boîtiers en acier inoxydable ou en aluminium, la technologie radio fonctionne sans antennes visibles.



RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WLTOUCH7

DONNÉES TECHNIQUES

Chargeur	non
Modules SAM	non
Modules IO	En option
CCIF	non
Peut être mis en réseau	Oui
Départ PS/TD	non
Compartiment à piles	non
Tension d'entrée AC	230 V V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Matériau	Polycarbonate
Profondeur	215 mm
Largeur	280 mm
Hauteur	15.5 mm
Poids	1.2 kg
Poids avec emballage	1,2 kg
Numéro du tarif douanier	84713000

Au: 23.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.