



Art.-Nr: YEDTA-REWS-2401-U

**LED downlight encastrable "TAURE", rond, 226x110mm, 24W, 2650lm, 3000K, CRI >80, IP54, UGR <19, blanc, interruptible
Éclairage professionnel adapté aux écrans (UGR <19) avec
IP54 et boîtier en aluminium durable pour les espaces
intérieurs exigeants.**

Downlight LED à encastrer, série TAURE. IP54. Boîtier en aluminium, blanc, avec revêtement par poudre. Réflecteur lisse en aluminium. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe UGR < 19 et compatible avec des écrans selon EN 12464-1. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatibilité DC sur demande. Ra > 90 sur demande.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YEDTA-REWS-2401-U



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions	226 mm
Dimensions du produit Hauteur	110 mm
Produktgewicht	1 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	230 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	230 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	120 mm
Poids avec emballage	1.1 kg
Dimensions de découpe	
Dimensions	210 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Aluminium
Certification	
Classe de protection	2
Type de protection (IP)	IP54
Test du fil incandescent	650 °C



Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm ²
Performance du système	24 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	0.95 PF
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	2650 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	62,4 °
Température de couleur	3000 K
Couleur de la lumière	830
UGR	18.2
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	110 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Montage encastré
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	14 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	24 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	24 pce.
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable



TEXT.LICHTVERTEILUNG



