



Art.-Nr: YEDRA-RENS-3701

LED encastré downlight "RAVIO", rond, 172x80mm, 37W, 3500lm, 4000K, CRI >80, IP44, interruptible

Série polyvalente de downlights RAVIO (172 x 80 mm), idéale pour les pièces humides (IP44), équipée d'un refroidissement passif en aluminium pour une durée de vie optimale et disponible en version commutable ou gradable.



Downlight LED à encastrer ou en saillie, série RAVIO. IP20 (pour la version montée en saillie). Boîtier en plastique (PC) et radiateur passif en aluminium. Diffuseur en plastique, opale. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, externe (intégré sur la version montée en saillie). Modèle disponible avec commande Bluetooth Casambi. Compatibilité DC sur demande.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YEDRA-RENS-3701



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions	172 mm
Dimensions du produit Hauteur	80 mm
Produktgewicht	0.6 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	190 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	190 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	145 mm
Poids avec emballage	0.7 kg
Dimensions de découpe	
Dimensions	160 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Aluminium
Certification	
Certification	CE, ENEC
Classe de protection	2



Type de protection (IP)	IP44
Test du fil incandescent	650 °C
Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm ²
Performance du système	37 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Facteur de puissance	0.95 PF
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	3500 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	64,2/64,4 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
Durée de vie	50000 h, L80
Efficacité lumineuse	95 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Montage encastré
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B10A	8 pce.
Nombre de blocs d'alimentation sur LS B16A	16 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C10A	16 pce.
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	32 pce.
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable



TEXT.LICHTVERTEILUNG



