



Art.-Nr: YWDZO-LANS-1901-D

**Luminaire LED "ZORRO", montage mural/au plafond,
600x165x63mm, 19W, 2200lm 4000K, CRI >80, IP40,
commutable**

**Luminaire LED en saillie robuste et commutable (IP40) pour
un montage polyvalent au mur ou au plafond, fabriqué en tôle
d'acier peinte par poudrage.**



Luminaire LED mural et plafonnier, série ZORRO. Boîtier en tôle d'acier, blanc, avec revêtement par poudre. Diffuseur en plastique (PC), opale, résistant aux UV. Module de commande commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC. Protection NANO sur demande.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YWDZO-LANS-1901-D



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	600 mm
Dimensions du produit Largeur	165 mm
Dimensions du produit Hauteur	63 mm
Produktgewicht	1.4 kg
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	704 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	166 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	57 mm
Poids avec emballage	1.7 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Tôle d'acier
Certification	
Certification	CE
Classe de protection	1
Type de protection (IP)	IP40



Connexion électrique	
Section de raccordement	2.5 mm ²
Performance du système	19 W
Fréquence d'entrée AC	220-240V / 50-60Hz V
Courant de démarrage	20 A
Facteur de puissance	0.9 PF
Temps de démarrage	200 µs
Alimentation	
Nombre de blocs d'alimentation en LS C16A	60 pce.
Design électrique	avec appareillage interne, Commutable
Données techniques d'éclairage	
Source de lumière	LED
Flux lumineux nominal	2200 lm
Indice de rendu des couleurs	> 80 Ra
Tolérance de couleur	3
Angle de rayonnement	90 °
Température de couleur	4000 K
Couleur de la lumière	840
UGR	26
Durée de vie	75000 h, L80
Efficacité lumineuse	116 lm/w
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+25 °C
Type d'installation	
Type d'installation	Installation au plafond



TEXT.LICHTVERTEILUNG



