



**Art.-Nr: EAQR023WB-AZ**

**Luminaire de sécurité Batterie autonome**

**Installation au plafond, 3 h, IP40, Zinc moulé sous pression, blanc**

Luminaire de sécurité en zinc-aluminium de haute qualité pour montage en applique au plafond. Le luminaire de sécurité carré qui s'adapte au design du plafond.

Le mécanisme à cran entre la partie supérieure et la partie inférieure apporte de l'harmonie au luminaire et permet de le fermer sur tout son pourtour. Le raccordement au réseau s'effectue dans le corps du luminaire de plafond. L'alimentation du luminaire se fait à la fermeture du luminaire via des contacts à fiche. Le montage s'en trouve considérablement simplifié et permet un raccordement aisé malgré la petite taille du luminaire.

Commande et surveillance sans fil pour les petites installations de jusqu'à 50 luminaires avec Wireless Basic. Le support de lentille intégré est une innovation : il est équipé d'un dispositif de montage rapide et permet d'utiliser en toute flexibilité différents types de lentilles. Grâce à l'utilisation de la lentille correspondante, la répartition lumineuse s'adapte parfaitement à l'application et rend plus simple la signalisation lumineuse conforme aux normes. Des lentilles rondes et vestibule sont comprises dans la livraison de chaque luminaire permettant de s'adapter parfaitement aux conditions de montage sur site. D'autres lentilles (lentilles spot, faisceau ou H) sont disponibles en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/EAQR023WB-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/EAQR023WB-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité    |
| Type d'installation         | Installation au plafond  |
| Pictogramme                 | non                      |
| Ampoules                    | LED                      |
| Matériel du boîtier         | Zinc moulé sous pression |
| Couleur du boîtier          | blanc                    |
| Type de protection (IP)     | IP40                     |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                      |
| Certification               | WEEE, CE                 |
| Classe de protection        | 2                        |
| Alimentation                | Batterie autonome        |



|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| Surveillance                      | Wireless Basic (WB)        |
| Temps d'autonomie                 | 3 h                        |
| Batterie                          | NIMH 4,8 V/2,0 Ah          |
| Mode de fonctionnement            | Mode veille / mode continu |
| Tension d'entrée AC               | 230 V                      |
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz                 |
| Puissance max.                    | 4 W                        |
| Puissance DS                      | 2 W                        |
| Puissance BS                      | 0,4 W                      |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 30 °C              |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 30 °C              |
| Profondeur                        | 104 mm                     |
| Largeur                           | 104 mm                     |
| Hauteur                           | 39 mm                      |
| Poids                             | 0.43                       |
| Poids, emballage inclus           | 0.47                       |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup>        |
| Entrée de commutation             | Oui                        |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                        |
| Connexion de la batterie          | Fiche                      |
| Fonction de variation             | Oui                        |
| Flux lumineux réseau              | 110 lm                     |
| Flux lumineux secours             | 240 lm                     |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180                   |
| GTIN                              | 4260659560966              |



## DESSIN TECHNIQUE



## LISTE DES ACCESSOIRES

ILD-APA-02 - Adaptateur en saillie IL

NIMHHT4820Q - Batterie

## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance        | Alimentation          | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|---------------------|-----------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
| EAQR023WB         |       | Sans fil Basic (WB) | Batterie individuelle | RAL 9003 | €€             | oui                             | faible             | oui             | 50              | central                   |

Au: 26.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.