



## Art.-Nr: YMOCA-PWM-05 CASA PWM5

Le module CASA PWM5 permet d'accéder directement aux fonctions préconfigurées de la commande d'éclairage CASAMBI®. Celles-ci sont d'une part la variation de l'intensité, la mise sous tension et hors tension des luminaires ainsi que le réglage des couleurs. Le RGB CCT est désormais possible grâce à l'intégration du cinquième canal. 5 canaux, tension de sortie 12-24 V DC. Puissance de sortie maximale 100 W (24 V) par canal, soit au total 170 W (24 V) pour les 5 canaux. La décharge de traction et le cache-bornes sont intégrés.

Les luminaires connectés restent exempts de scintillement jusqu'à des paliers d'intensité faibles.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-PWM-05](http://www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-PWM-05)



### DONNÉES TECHNIQUES

| Dimensions                         |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Dimensions du produit Longueur     | 143 mm            |
| Dimensions du produit Largeur      | 47 mm             |
| Dimensions du produit Hauteur      | 29 mm             |
| Dimensions de l'emballage          |                   |
| Dimensions de l'emballage Longueur | 162 mm            |
| Dimensions de l'emballage Largeur  | 51 mm             |
| Dimensions de l'emballage Hauteur  | 31 mm             |
| Couleur                            |                   |
| Couleur                            | blanc             |
| Matériel du boîtier                |                   |
| Matériel du boîtier                | Matière plastique |
| Certification                      |                   |
| Certification                      | CE, RoHS          |
| Type de protection (IP)            | IP20              |
| Température du boîtier tc (Max)    |                   |
| Température du boîtier tc (Max)    | 60 °C             |



| Connexion électrique           |                           |
|--------------------------------|---------------------------|
| Section de raccordement        | 1.5 mm <sup>2</sup>       |
| Type de gradation              | PWM                       |
| Performance du système         | 170 W                     |
| Consommation standby           | 0.4 W                     |
| tension de sortie max. DC      | 24 V                      |
| Alimentation                   |                           |
| Design électrique              | avec appareillage externe |
| Températures                   |                           |
| Température ambiante (Min)     | -20 °C                    |
| Température ambiante (Max)     | +40 °C                    |
| Produit CASAMBI                |                           |
| Tension d'entrée CC            | 12 V                      |
| Tension d'entrée DC max.       | 24 V                      |
| Type de communication          | CASAMBI                   |
| Bande de fréquence             | 2,403 - 2,479 GHz         |
| Max. puissance de transmission | +4 dBm                    |
| Répéteurs CASAMBI              | Oui                       |