



**Art.-Nr: AGC009ML-E**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Plafonnier encastré**

Luminaire moderne à pictogramme de secours en zinc moulé sous pression pour montage encastré au plafond. La signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation s'effectue au choix sur une face ou sur les deux faces.

Il fait partie de la série de luminaires A, laquelle propose des systèmes pour tout type de montage et a reçu le German Design Award pour son design rectiligne homogène.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations  
[www.rp-group.com/fr/item/AGC009ML-E](http://www.rp-group.com/fr/item/AGC009ML-E)



**DONNÉES TECHNIQUES**


|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Montage encastré                               |
| Distance de reconnaissance  | 50m                                            |
| Pictogramme                 | Individuellement comme spécifié                |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du boîtier         | Zinc moulé sous pression                       |
| Couleur du boîtier          | Acier inoxydable                               |
| Type de protection (IP)     | IP20                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                            |
| Certification               | WEEE, CE                                       |
| Classe de protection        | 2                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Central power supply (ML)                      |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |
| Mode de fonctionnement      | Commutation d'un seul luminaire                |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                          |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                                     |
| Tension d'entrée CC         | 216 V                                          |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 6,1 W               |
| Puissance DS                      | 6,1 W               |
| Puissance BS                      | 1,1 W               |
| Température ambiante DS           | -5 °C à 40 °C       |
| Température ambiante BS           | -5 °C à 40 °C       |
| Profondeur                        | 79 mm               |
| Largeur                           | 512 mm              |
| Hauteur                           | 301 mm              |
| Longueur de montage               | 176 mm              |
| Largeur de montage                | 68 mm               |
| Hauteur de montage                | 40 mm               |
| Poids                             | 2.47                |
| Poids, emballage inclus           | 3.12                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260659564957       |



## DESSIN TECHNIQUE



## PRODUITS CONNEXES

| Numéro d'article. | Image | Surveillance                          | Alimentation                     | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémainten-ance | max. luminai-res   | Surveillance individuelle |
|-------------------|-------|---------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|---------------------------|
| AGC009ML          |       | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€€            | oui                             | faible             | oui              | 1.920 par sys-tème | central                   |
| AGC009ML-AZ       |       | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 7016 | €€€            | oui                             | faible             | oui              | 1.920 par sys-tème | central                   |

Au: 02.09.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.