



**Art.-Nr: KWIW039ML**  
**Luminaire de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée**  
**Universel, CPS, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire à pictogramme de sécurité classique robuste en forme de poutre en plastique avec degré de protection élevé et pictogramme autocollant pour utilisation polyvalente.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central. Le luminaire est équipé du tout nouveau système enfichable flexible qui permet de monter rapidement la lentille correspondante. La lentille vestibule est contenue dans la livraison de chaque luminaire, une lentille ronde, spot ou faisceau est disponible en option.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KWIW039ML](http://www.rp-group.com/fr/item/KWIW039ML)



## DONNÉES TECHNIQUES

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Type de luminaire           | Luminaire de sécurité                                 |
| Type d'installation         | Universel   |
| Pictogramme                 | non   |
| Ampoules                    | LED   |
| Matériel du boîtier         | Matière plastique                                     |
| Couleur du boîtier          | blanc   |
| Type de protection (IP)     | IP65  |
| Résistance aux impacts (IK) | 6   |
| Certification               | WEEE, CE, Signe D, TÜV Rheinland Essais de type, ENEC |
| Classe de protection        | 2   |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée        |
| Surveillance                | Central power supply (ML)                             |
| Temps d'autonomie           | CPS   |
| Batterie                    | /   |
| Mode de fonctionnement      | Commutation d'un seul luminaire                       |
| Tension d'entrée AC         | 230 V   |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz  |
| Tension d'entrée CC         | 216 V   |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Puissance max.                    | 9,7 W               |
| Puissance DS                      | 9,7 W               |
| Puissance BS                      | 1,1 W               |
| Température ambiante DS           | -30 °C à 40 °C      |
| Température ambiante BS           | -20 °C à 40 °C      |
| Profondeur                        | 86 mm               |
| Largeur                           | 390 mm              |
| Hauteur                           | 99 mm               |
| Poids                             | 0.67                |
| Poids, emballage inclus           | 0.77                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 1050 lm             |
| Flux lumineux secours             | 1050 lm             |
| Numéro du tarif douanier          | 94056120            |
| GTIN                              | 4260659566449       |



## DESSIN TECHNIQUE





## LISTE DES ACCESSOIRES

BKW - Grille de protection robuste en acier pour l'éclairage de secours

KWIE - Cadre de montage

**PRODUITS CONNEXES**

| Numéro d'article. | Image   | Surveillance                          | Alimentation                     | Couleur  | Investissement | Carnet d'inspection automatique | Effort d'entretien | Télémaintenance | max. luminaires   | Surveillance individuelle |
|-------------------|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------|----------------|---------------------------------|--------------------|-----------------|-------------------|---------------------------|
| KWIW039ML-OP      |  | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |
| KWIW039ML-TA50    |  | Alimentation électrique centrale (ML) | alimentation électrique centrale | RAL 9003 | €€€            | oui                             | faible             | oui             | 1.920 par système | central                   |

Au: 04.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.