



**Art.-Nr: WHGD019ML**

**Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée**

**Installation au plafond, CPS, 50m, IP65, Matière plastique, blanc**

Luminaire cubique moderne à pictogramme de secours pour la signalisation des issues de secours et des voies d'évacuation avec fermeture à baïonnette facilitant le montage. Il peut être monté directement au plafond ou suspendu à l'aide d'un accessoire correspondant.

Grâce à sa forme cubique, ce luminaire en plastique est bien visible des quatre côtés. Idéal pour des applications avec des croisements de voies comme dans les grands magasins avec des allées de rayonnages.

Commande et surveillance via un système d'alimentation électrique central.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/WHGD019ML](http://www.rp-group.com/fr/item/WHGD019ML)



## DONNÉES TECHNIQUES




|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire à pictogramme                        |
| Type d'installation         | Installation au plafond                        |
| Distance de reconnaissance  | 50m                                            |
| Pictogramme                 | Set                                            |
| Ampoules                    | LED                                            |
| Matériel du bôîtier         | Matière plastique                              |
| Couleur du bôîtier          | blanc                                          |
| Type de protection (IP)     | IP65                                           |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                            |
| Certification               | WEEE, CE                                       |
| Classe de protection        | 2                                              |
| Alimentation                | systèmes d'alimentation électrique centralisée |
| Surveillance                | Central power supply (ML)                      |
| Temps d'autonomie           | CPS                                            |
| Batterie                    | /                                              |
| Mode de fonctionnement      | Commutation d'un seul luminaire                |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                          |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Fréquence d'entrée                | 50 / 60 Hz          |
| Tension d'entrée CC               | 216 V               |
| Puissance max.                    | 5,2 W               |
| Puissance DS                      | 5,2 W               |
| Puissance BS                      | 1,1 W               |
| Température ambiante DS           | -20 °C à 40 °C      |
| Température ambiante BS           | -20 °C à 40 °C      |
| Profondeur                        | 500 mm              |
| Largeur                           | 522 mm              |
| Hauteur                           | 280 mm              |
| Poids                             | 4.22                |
| Poids, emballage inclus           | 4.85                |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | non                 |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 520 lm              |
| Flux lumineux secours             | 520 lm              |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4260682146540       |



## DESSIN TECHNIQUE



## LISTE DES ACCESSOIRES

DSA-Y4M - Suspension par câble

DSA-Y4M-APA - Suspension par câble

WKO - Kit d'œillets de chaîne pour le montage de cubes (4 pièces)

Au: 24.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.