



Art.-Nr: PC230
Surveillance du réseau PowerControl PC230
PowerControl PC230

Le PowerControl PC230 est un contrôleur de réseau compact permettant une surveillance fiable de la tension dans les sous-distributions de l'éclairage général. Il détecte les chutes de tension inférieures à 195 V (-15 % de la tension secteur) et est idéal pour une utilisation dans les systèmes d'éclairage de sécurité.

L'appareil surveille jusqu'à trois phases simultanément et signale l'état du réseau via deux contacts inverseurs sans potentiel, ce qui est parfait pour l'intégration dans des boucles de surveillance. Grâce à son montage sur rail DIN (TS35), son boîtier robuste et sa large plage de température de fonctionnement, le PC230 est flexible et fiable.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/PC230



DONNÉES TECHNIQUES

Matériau	Polycarbonate
Type de protection (IP)	IP20
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Plage de température	-10 °C à 40 °C
Profondeur	36 mm
Largeur	58 mm
Hauteur	96 mm
Poids	0.11 kg
Numéro du tarif douanier	85437090
Section de raccordement	2,5 mm ²
Type de protection (IP)	IP20
Classe de protection	2
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée AC	230 V

Au: 18.11.2025 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.