
Art.-Nr: WAF529CC-AZ
Luminaires de sécurité systèmes d'alimentation électrique centralisée
Montage mural, CoreCompact 24 (CC), CPS, IP20, Zinc moulé sous pression, Anthracite



Luminaire de sécurité haut de gamme en zinc moulé sous pression pour montage mural.

La caractéristique de rayonnement est parallèle au mur afin de favoriser une signalisation lumineuse optimale des issues de secours et des voies d'évacuation.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.


Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/WAF529CC-AZ

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage mural
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc die-cast
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	4
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	3
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24 V
Puissance max.	4,1 W
Puissance DS	4,1 W
Puissance BS	0,4 W

Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	53 mm
Largeur	193 mm
Hauteur	115 mm
Poids	0.07
Poids, emballage inclus	0.1
Section de raccordement	2.5 mm²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Flux lumineux réseau	420 lm
Flux lumineux secours	420 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4260682157560

DESSIN TECHNIQUE



Au: 28.11.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.