



Art.-Nr: YMOCA-DIMM-MINI Mini variateur CASA

NOUVEAUTÉ !

Le mini variateur CASA est spécialement développé pour un montage encastré. Il commande des luminaires/pilotes avec variation à coupure de phase. Puissance de sortie de 200 W LED. Commandé sans fil avec l'application CASAMBI®.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-DIMM-MINI



DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	50 mm
Dimensions du produit Largeur	48 mm
Dimensions du produit Hauteur	21.6 mm
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	60 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	60 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	34 mm
Poids avec emballage	0.05 kg
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du boîtier	
Matériel du boîtier	Matière plastique
Plage de température de stockage	
Plage de température de stockage (Min)	-25 °C
Plage de température de stockage (Max)	+75 °C
Température du boîtier tc (Max)	
Température du boîtier tc (Max)	70 °C



Connexion électrique	
Section de raccordement	1.5 mm ²
Températures	
Température ambiante (Min)	-20 °C
Température ambiante (Max)	+50 °C
Produit CASAMBI	
Input voltage AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance (Max)	200 W
Consommation en mode veille	0,5 W
Types de charge	Capacitive load
Fonction de gradation	TRIAC
Type de communication	CASAMBI
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
Max. puissance de transmission	+4 dBm
Répéteurs CASAMBI	Oui
Type de protection (IP)	IP20
Certifications	CE, RoHS