



**Art.-Nr: KMB411SC-SW**  
**Luminaire de sécurité Batterie autonome**  
**Universel, 1 h, IP54, Matière plastique, Noir**

Luminaire de sécurité compact pour la signalisation lumineuse des voies d'évacuation et des issues de secours avec écran prismatique pour une diffusion optimale de la lumière. Celle-ci est obtenue par les LED SMD High-Power blanches, qui de surcroît disposent d'une longue durée de vie d'env. 50 000 heures. Disponible pour raccordement à des systèmes à batterie centralisée et comme luminaire à batterie autonome. Grâce à son cadre de montage en option, ce luminaire s'intègre élégamment dans le plafond.

Couleur du boîtier en noir RAL 9005

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/KMB411SC-SW](http://www.rp-group.com/fr/item/KMB411SC-SW)




## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire de sécurité
Type d'installation	Universel
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	Noir
Type de protection (IP)	IP54
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	1 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,6 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	230 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension d'entrée CC	- V



Puissance max.	4,6 W
Puissance DS	3,3 W
Puissance BS	1 W
Température ambiante DS	-10 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	250 mm
Largeur	34 mm
Hauteur	50 mm
Poids	0.55
Poids, emballage inclus	0.62
Section de raccordement	2.5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	190 lm
Flux lumineux secours	190 lm
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262483020692

## DESSIN TECHNIQUE



## Liste des accessoires

- KME-EB - Cadre de montage
- BALL1 - Panier de protection pare-ballons
- KMBE - Caisson d'encastrement pour béton
- BALLPLX-KMB - Capot pare-ballons
- KMBFH - KM Flexible Wall Mount – Parallel Arm for Safety Lights
- LFPN3233.01 - Batterie

Au: 10.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.