



Art.-Nr: PFD529CC

Luminaire à pictogramme systèmes d'alimentation électrique centralisée

Installation au plafond, CPS, 24 m, IP65, Matière plastique, blanc

Luminaire à pictogramme de secours trapézoïdal en plastique pour montage au plafond avec marquage monoface ou biface et pictogramme autocollant.

Commande et surveillance par un système central à faible puissance de 24 volts.

Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés. Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard.

L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/PFD529CC



DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	24 m
Pictogramme	Set
Matériel du boîtier	Matière plastique
Couleur du boîtier	blanc
Type de protection (IP)	IP65
Résistance aux impacts (IK)	6
Certification	WEEE, CE
Classe de protection	1
Alimentation	systèmes d'alimentation électrique centralisée
Surveillance	CoreCompact 24 (CC)
Temps d'autonomie	CPS
Batterie	/
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	24 V
Puissance max.	5,1 W



Puissance DS	5,1 W
Puissance BS	0,4 W
Température ambiante DS	-20 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-20 °C à 40 °C
Profondeur	152 mm
Largeur	370 mm
Hauteur	195 mm
Poids	0.85
Poids, emballage inclus	0.98
Section de raccordement	2.5 mm ²
Entrée de commutation	non
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	non
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260682157515



DESSIN TECHNIQUE



LISTE DES ACCESSOIRES

2PW-EB - Suspension

2DW-EB - Paire de suspensions design pré-confectionnées avec baldaquin fixe, 4 fils, blanc

DSA - Suspension par câble

PFER - Cadre de montage métallique de haute qualité pour luminaires de secours de la série PF - 410 x 190 mm

Au: 04.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.