



**Art.-Nr: MMD408SC-AZ**  
**Luminaire à pictogramme Batterie autonome**  
**Installation au plafond, 8 h, 21 m, IP40, Zinc moulé sous pression, Anthracite**

Luminaire à pictogramme de secours fin en zinc moulé sous pression avec design moderne pour montage au plafond. Pour marquage monoface ou biface.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl. Impossible de se tromper lors de la planification grâce aux pictogrammes logiques imprimés.

Les pictogrammes conformes à la norme DIN ISO 7010 (flèches à droite, à gauche et en bas) sont contenus dans la livraison standard. L'impression peut également être faite sur demande en fonction des prescriptions du client.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/MMD408SC-AZ](http://www.rp-group.com/fr/item/MMD408SC-AZ)



## DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire à pictogramme
Type d'installation	Installation au plafond
Distance de reconnaissance	21 m
Pictogramme	Set
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Zinc moulé sous pression
Couleur du bôitier	Anthracite
Type de protection (IP)	IP40
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	WEEE, CE, Garantie 5 ans
Classe de protection	1
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	8 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/1,2 Ah
Mode de fonctionnement	Mode veille / mode continu
Tension d'entrée AC	180 V - 230 V
Fréquence d'entrée	50 Hz
Puissance max.	2,6 W



Puissance DS	1,7 W
Puissance BS	0,9 W
Température ambiante DS	-5 °C à 40 °C
Température ambiante BS	-5 °C à 40 °C
Profondeur	46 mm
Largeur	236 mm
Hauteur	155 mm
Poids	0.11
Poids, emballage inclus	0.23
Section de raccordement	2,5 mm <sup>2</sup>
Entrée de commutation	Oui
Blocage de l'éclairage de secours	non
Connexion de la batterie	Fiche
Fonction de variation	Non
Numéro du tarif douanier	94056180
GTIN	4262483022986

## LISTE DES ACCESSOIRES

LFPN3212-SET-2AKKU - Batterie

Au: 04.07.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.