Art.-Nr: ROPA4204SC
Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome Montage encastré, SelfControl (SC), 3 h, IP20, Métal, blanc

Plafonnier à LED rond en plastique pour l'éclairage général avec fonction d'éclairage de sécurité intégrée pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation. Le recouvrement est en plastique PMMA et donc résistant aux UV, ce qui empêche le jaunissement.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/ROPA4204SC

DONNÉES TECHNIQUES

Type de luminaire	Luminaire général, Luminaires de sécurité
Type d'installation	Montage encastré
Pictogramme	non
Ampoules	LED
Matériel du bôitier	Metal
Couleur du bôitier	blanc
Type de protection (IP)	IP20
Résistance aux impacts (IK)	≥ 3
Certification	Waste disposal, CE
Classe de protection	2
Alimentation	Batterie autonome
Surveillance	SelfControl (SC)
Temps d'autonomie	3 h
Batterie	LiFePO4 3,2 V/4,5 Ah
Mode de fonctionnement	Mise en veille
Tension d'entrée AC	220 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Puissance max.	36 W
Puissance DS	33 W

Puissance BS	2 W
Température ambiante DS	0 °C à 40 °C
Température ambiante BS	0 °C à 40 °C
Profondeur	625 mm
Largeur	625 mm
Hauteur	10 mm
Poids	4.03
Poids, emballage inclus	4.43
Section de raccordement	1.5 mm²
Entrée de commutation	Oui
Connexion de la batterie	Pince
Fonction de variation	Non
Flux lumineux réseau	3600 lm
Flux lumineux secours	660 lm
EOF	0.18
Numéro du tarif douanier	94056120
GTIN	4260766550607