



Art.-Nr: MDUS032

midiControl Sous-station Boîtier mural

Sous-station, Boîtier mural, 32 circuits électriques, 1h/5700 W - 3h/5700 W - 8h/5700 W

Le système midiControl plus sous-station MDUS est un système d'alimentation électrique polyvalent conforme à la norme DIN EN 50171 pour l'alimentation des luminaires de sécurité et de secours en 230 V / 216 V CA/CC. Il convient aux installations d'éclairage de sécurité conformes aux normes DIN VDE 0100-560, DIN EN 50172 et DIN VDE V 0108-100 et peut être équipé de 32 circuits électriques librement programmables dans un système modulaire 19" facile à entretenir.

Grâce au dispositif de contrôle automatique intégré, il est possible d'alimenter, de surveiller et de gérer de manière fiable jusqu'à 640 luminaires par système. De plus, jusqu'à 32 installations peuvent être mises en réseau via TCP/IP, pour un maximum de 1 024 circuits électriques et jusqu'à 20 480 luminaires surveillés.



Plus d'informations

www.rp-group.com/fr/item/MDUS032



DONNÉES TECHNIQUES

Insertions	16 pce.
Nombre de circuits électriques	32
Chargeur	non
Modules SAM	Oui
Modules IO	Oui
CCIF	Oui
Peut être mis en réseau	Oui
Compartiment à piles	non
Alimentation électrique 1 h	5700 W
Alimentation électrique 3 h	5700 W
Alimentation électrique 8 h	5700 W
Tension d'entrée AC	400 V
Fréquence d'entrée	50 / 60 Hz
Tension de sortie AC	230 V
Matériau	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	Gris clair



Classe de protection	IP20
Profondeur	450 mm
Largeur	620 mm
Hauteur	850 mm
Numéro du tarif douanier	85371098
Puissance max. Tension de sortie DC	216 V