RP GROUP
SOLUTIONS IN SAFETY + LIGHTING

Art.-Nr: YMOCA-T-TOUCH
Panneau T TOUCH
Module de commande de pièce avec interface radio Casambi pour une commande intuitive de l'éclairage

Pupitre de commande d'ambiance avec interface radio Casambi pour la commande intuitive de l'éclairage des participants à l'écosystème Casambi avec jusqu'à trois capteurs intégrés pour la saisie de la température ambiante, de l'humidité et du CO2. Un écran tactile de 4,8" permet de lancer des scénarios, de sélectionner des couleurs, d'allumer des luminaires ou de commander les fonctions d'ombrage et de climatisation via Modbus. La configuration simple via l'application Casambi permet des réglages spécifiques à l'appareil ou la configuration de scènes et de fonctions d'éclairage avec la radio Casambi.



Plus d'informations
www.rp-group.com/fr/item/YMOCA-T-TOUCH

DONNÉES TECHNIQUES

Dimensions	
Dimensions du produit Longueur	163 mm
Dimensions du produit Largeur	106 mm
Dimensions du produit Hauteur	25 mm
Dimensions de l'emballage	
Dimensions de l'emballage Longueur	170 mm
Dimensions de l'emballage Largeur	110 mm
Dimensions de l'emballage Hauteur	45 mm
Couleur	
Couleur	blanc
Matériel du bôitier	
Matériel du bôitier	Verre
Températures	
Température ambiante (Min)	0 °C
Température ambiante (Max)	+50 °C
Produit CASAMBI	

Puissance (Max)	2,5 W
Tension d'entrée CC	24 V
Bloc d'alimentation externe	Yes
Type de communication	Bluetooth, CASAMBI
Bande de fréquence	2,403 - 2,479 GHz
Max. puissance de transmission	+8 dBm
BMS	Optional Modbus, BACnet, KNX (TP)
Répéteurs CASAMBI	Oui
Certifications	CE
Connexion CASAMBI	
Type d'installation	Montage mural
Section de raccordement	1,5 mm²