



**Art.-Nr: QAW421SC-WW**

**Luminaire général, Luminaires de sécurité Batterie autonome  
Universel, 1 h, IP20, Aluminium, blanc**

Luminaire d'éclairage général rond en aluminium avec fonction d'éclairage de sécurité intégrée pour la signalisation lumineuse des issues de secours et des voies d'évacuation.

Surveillance automatique de la lampe de sécurité avec SelfControl.



Plus d'informations

[www.rp-group.com/fr/item/QAW421SC-WW](http://www.rp-group.com/fr/item/QAW421SC-WW)



**DONNÉES TECHNIQUES**

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Type de luminaire           | Luminaire général, Luminaires de sécurité |
| Type d'installation         | Universel                                 |
| Pictogramme                 | non                                       |
| Ampoules                    | LED                                       |
| Matériel du boîtier         | Aluminium                                 |
| Couleur du boîtier          | blanc                                     |
| Type de protection (IP)     | IP20                                      |
| Résistance aux impacts (IK) | ≥ 3                                       |
| Certification               | WEEE, CE, Garantie 5 ans                  |
| Classe de protection        | 1                                         |
| Alimentation                | Batterie autonome                         |
| Surveillance                | SelfControl (SC)                          |
| Temps d'autonomie           | 1 h                                       |
| Batterie                    | LiFePO4 3,2 V/3,3 Ah                      |
| Mode de fonctionnement      | Mode veille / mode continu                |
| Tension d'entrée AC         | 230 V                                     |
| Fréquence d'entrée          | 50 / 60 Hz                                |
| Puissance max.              | 29 W                                      |
| Puissance DS                | 26,2 W                                    |
| Puissance BS                | 0,2 W                                     |
| Température ambiante DS     | -5 °C à 30 °C                             |
| Température ambiante BS     | -5 °C à 35 °C                             |



|                                   |                     |
|-----------------------------------|---------------------|
| Hauteur                           | 113 mm              |
| Dimensions                        | 395 mm              |
| Poids                             | 2.18                |
| Poids, emballage inclus           | 2.5                 |
| Section de raccordement           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Entrée de commutation             | Oui                 |
| Blocage de l'éclairage de secours | non                 |
| Connexion de la batterie          | Fiche               |
| Fonction de variation             | Oui                 |
| Flux lumineux réseau              | 2300 lm             |
| Flux lumineux secours             | 250 lm              |
| EOF                               | 0.11                |
| Numéro du tarif douanier          | 94056180            |
| GTIN                              | 4262483025215       |

## DESSIN TECHNIQUE



Au: 26.08.2026 - Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.